



Caparol-Haftgrund

Náter na zvýšenie príľnavosti pre disperzné farby a disperzné silikátové farby do vnútorných priestorov.

S minimálnymi emisiami a bez obsahu rozpúšťadiel

Popis výroby

Účel použitia:

Bielo pigmentovaná špeciálna základná farba na krycie základné nátery vo vnútorných priestoroch pred finálnym náterom farieb na báze akrylátovej disperzie alebo disperzne silikátových farieb. Základný náter na zvýšenie príľnavosti na hladké nosné podklady, ako napríklad na sádrokartónové dosky, betón, sádrové omietky i na sádrové dosky. Možno použiť ako drsný základný náter pred tapetovaním všetkého druhu na hladkých, slabo nasiakavých podkladoch.

Vlastnosti:

Možno ľahko spracovať, riediteľná vodou, ekologicky nezávadná a s miernym zápachom, difúzna, vysoká príľnavosť k podkladu, egalizácia nasiakavosti, dostatočná krycia schopnosť, základný náter pre nasledujúce disperzno silikátové farby na podkladoch, ktoré nemajú schopnosť prekremenenia.

Pojivová báza:

Modifikovaná akrylátová disperzia podľa normy DIN 55 945.

Hustota:

Cca 1,7 g/cm³

Odborný posudok:

Nezávadné použitie výrobku vo vnútorných priestoroch bolo klasifikované inštitútom Wilhelma Klauditz a Fraunhofer (WKI) a označené značkou akosti skúšobne TÜV „kontrola obsahu škodlivín prevedená“. Odborný posudok obdržite na požiadanie.

Veľkosť nádob: 12,5 l

Farebný odtieň:

biely

Farbu Caparol-Haftgrund je možné tónovať max. 25 % tónovacích farieb Alpinacolor.

Pozor (stav v čase vydania tlačou):

Tento výrobok nie je nebezpečný prípravok v zmysle zákona o chemikáliách a preto nepodlieha povinnosti označovania. Napriek tomu dodržujte bežné bezpečnostné a hygienické opatrenia pri zaobchádzaní s chemickými produktami. Uchovávajte mimo dosahu detí. V prípade kontaktu s očami je potrebné ihneď ich vymyť s veľkým množstvom vody a vyhľadať lekársku pomoc. Pri spracovaní formou nástreku nevdychujte aerosóly. Nevypúšťať do kanalizačnej siete. Podrobnejšie údaje: viďte bezpečnostný list.

Skladovanie:

V chladnom, ale nemrazivom prostredí.

Likvidácia:

Na recykláciu odovzdávajte iba bezo zvyšku vyprázdnené nádoby. Zvyšky materiálu: Odpadové farby a laky iné ako uvedené v 08 01 11 (kod 08 01 12). Znečistené obaly: Plastové obaly (kod 15 01 02).

Kód výrobku farby a laky:

M-GP01

Prehlásenie o obsahu obsiahnutých látkach:

Disperzia akrylovej živice, oxid titaničitý, uhličitan vápenatý, kremičitaný (silikáty), voda, aditíva, konzervačné prostriedky.

Spracovanie

Úprava podkladu:

Podklady musia byť zbavené nečistôt i odpudzujúcich častíc a suché.

Dodržujte predpisy VOB, časť C, normu DIN 18 363, odst. 3.

Spracovanie:

Neriedená. Možno riediť max. 3 % vody do požadovanej konzistencie na spracovanie.

Spotreba:

Cca 150 – 200 ml/m² na hladkom podklade. Na

drsnych plochách sa spotreba príslušne zvýši. Presnú spotrebu stanovte skúšobným náterom v objekte.

Náradie:

Farbu Caparol-Haftgrund možno nanášať pomocou valčekov, štetcov a striekacích prístrojov.

Nanášanie prístrojom airless:

uhol nástreku: 50°
tryska: 0,026 – 0,031 palca
tlak nástreku: 150 - 180 barov

Pri nanášaní formou striekania farbu dobre premiešajte a precedte cez sito.

Pracovné nástroje umyte po použití vodou.

Znášanivosť:

Za účelom zachovania špeciálnych vlastností sa farba Caparol-Haftgrund smie miešať jedine s tónovacími farbami Alpinacolor. Nepridávajte žiadne iné látky.

Riedenie:

Riedi sa výhradne vodou.

Najnižšia hranica teploty pre spracovanie:

+ 8°C pre okolitý vzduch a podklad

Doba vysychania:

Farba bude schopná pretierania cca za 12 hodín pri 20 °C a relatívnej vlhkosti vzduchu 65 %. Pri nižších teplotách dodržujte príslušne dlhšiu dobu vysychania.

Inštrukcie**Technické poradenstvo:**

V tomto tlačive nie je možné pojednávať o všetkých podkladoch, ktoré sa vyskytujú v praxi, a o technických postupoch natierania týchto podkladov. Pokiaľ by sa pracovalo s podkladmi, ktoré nie sú uvedené v tejto technickej informácii, bude nutné previesť konzultáciu s nami alebo s našimi pracovníkmi služieb zákazníkom. Sme ochotní Vám kedykoľvek poskytnúť detailné rady k daným objektom.

Servisné stredisko:

tel. 00420 387 203 402
00421 248 206 112
fax 00421 248 206 113
e-mail: info@caparol.sk

Technická informácia - vydanie: jún 2008

Táto technická informácia bola zostavená na základe najnovšieho stupňa techniky a našich skúseností. S ohľadom na množstvo podkladových materiálov a podmienok v objektoch však kupujúci alebo užívateľ nebude zbavený svojej povinnosti odborne a remeselne správne vyskúšať naše materiály na vlastnú zodpovednosť, či sú vhodné k plánovanému účelu použitia za daných podmienok v objekte. Novým vydaním stráca toto tlačivo svoju platnosť.